

K2LC-D2 115-230

Klemsan

Ürün Kodu: 270299

Açıklama: Motor Koruma Rölesi

Kategori: KORUMA KONTROL RÖLELERİ

Tip: MOTOR KORUMA RÖLELERİ



TİCARİ BİLGİLER

Ambalaj Birimi: 1 Ad.

Gümrük Tarife No: 853649000029

Ambalaj Dahil Ağırlık: 0,22

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL

Baglanti Tipi	Screw Terminal
Koruma Sinifi	IP20
Ağırlık (g)	80
Ambalaj Adedi	1
Kasa Genisliği (mm)	36
Montaj tipi	Ray Monte
Nominal Voltaj	
EMC-EMI	ok
Sebekeler	

BESLEME

Gerilim	115VAC & 230 VAC $\pm 10\%$ AC
Frekans	50-60Hz
Tüketim	<13VA AC

ORTAM KOSULLARI

Çalışma Sıcaklığı	-20 to +60°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C +75°C
Bagil Nem (Yogusmasiz)	Max. 95% (no condensation)

YEDEK BAGLANTILAR

Tip	1 C/O (SPDT)
Maks. Degerler - AC (NO taraf)	10A/250V; 1250 VA
Maks. Degerler - DC (NO taraf)	5A/30VDC; 150W
Mekanik Çalışma Ömrü	= 10 ⁷ operations
Elektriksel Çalışma Ömrü (NO taraf)	5x10 ⁴ (5A@250VAC) 1x10 ⁵ (5A@30VDC)

IZLEME FONKSIYONLARI

Faz Yoklugu Gecikme Süresi	
Faz Sirasi Gecikme Süresi	
Nötr Kopmasi Gecikme Süresi	
Asimetri Korumasi Aralık/Limit	
Asimetri Korumasi Histerezis	
Asimetri Korumasi Gecikme Süresi	
Gerilim Korumasi Üst Limit	
Gerilim Korumasi Alt Limit	
Gerilim Korumasi Gecikme Süresi	
Sivi Seviye Izleme Prop Sayisi	6
Sivi Seviye Izleme Hassasiyet	1k ohm - 75k ohm
Sivi Seviye Izleme Gecikme Süresi	"ton= 0.1 .. 10 sn / toff= 0.1 - 10 sn"
Isik Siddeti Izleme Limit	
Isik Siddeti Izleme Gecikme Süresi	
Frekans Korumasi Üst Limit	
Frekans Korumasi Alt Limit	
Frekans Korumasi Gecikme Süresi	
PTC Korumasi Kisa Devre Esik	
PTC Korumasi Yüksek Deger Esik	
PTC Korumasi Gecikme Süresi	
Gerilim Korumasi Histerezis	